



○ 内部階段
 有効巾：1320
 標準有効L：1350
 踏面：250 (r斜=240)
 蹴上：166
 蹴込：30
 手摺高：600, 900 (全棟h=1,100)
 踊場=階高3.65m・1箇所

○ 外部階段
 有効巾：900
 有効巾：200 (踊場)
 踏面：260
 蹴上：165
 蹴込：130
 手摺高：1700
 踊場=階高3.30m・1箇所

：防火上主要な個性仕切壁位置を示す
 図外縦線群は壁・鉄筋コンクリート壁

沼津市立金岡54期併設幼稚園工事
 1階平面図 SCALE 1:100

- ④：特定防火設備 (旧・甲種防火戸)
 - ⑤：法2条九号の二口閉鎖一防火設備 (旧・乙種防火戸)
 - ⑥：消火器 粉末ABC10型・収納ボックス付
- 小扉裏=換気口 機種設置 100mm以下 材質=アルミ製1.2mmフード付 扉目=金網2mm以下

MEMO	DESIGN NAME	SITE	DATE	SCALE	PROJECT NO.	HEAD	OWNER
特別沼津市制創設10年 後継者事務所 新築第11号08号 新築 幼稚園 株式会社 高橋西次郎建築設計事務所 代表取締役 高橋 智樹 一級建築士 第138137号 朽木 和久	平成20年度 沼津市立金岡児童館 建築主体 工事設計図 沼津児童館 23.670	H-20-6	11.11.11	1:100	八-11/83	CHIEF	SWFT

沼津市建設部 住宅課 議 録

1階平面図